

## KOVOVÉ HADICE

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+250°C
- ▶ hadice pro odsávání vzduchu, prachu, horkých a méně agresivních par a výparů

### SLOŽENÍ

- ▶ profilovaný jednovrstvý hliník
- ▶ dodává se ve stlačeném stavu
- ▶ výrobní délka je udávána při absolutním roztahení – vyhlazený povrch



### SEMIVAC – HADICE PRO ODSÁVÁNÍ VZDUCHU

Obj. kód	Vnitřní průměr (mm)	Balení (m)
014110080	80	3
014111080	80	5
014110090	90	3
014111090	90	5
014110100	100	3
014111100	100	5
014110112	112	3
014111112	112	5
014110120	120	3
014111120	120	5
014110125	125	3
014111125	125	5
014110130	130	3
014111130	130	5
014110140	140	3
014111140	140	5
014110150	150	3
014111150	150	5
014110160	160	3
014111160	160	5
014110180	180	3
014111180	180	5
014110200	200	3
014111200	200	5
014110250	250	3
014111250	250	5
014110315	315	3
014111315	315	5

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota +400°C
- ▶ hadice odsávání výfukových spalin dopravních prostředků

### SLOŽENÍ

- ▶ kvalitní pozinkovaná ocel



### HADICE PRO ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH SPALIN

Obj. kód	Vnitřní průměr (mm)	Balení (m)
014120020	20	10
014120030	30	10
014120040	40	10
014120050	50	10
014012060	60	10
014120070	70	10
014120075	75	10
014120080	80	10
014120090	90	10
014120100	100	10
014120110	110	10
014120115	115	10
014120120	120	10
014120125	125	10
014120130	130	10
014120140	140	10
014120153	153,5	10
014120180	180	10
014120205	205	10