

HADICE NA HORKOU VODU A CHLADÍCÍ KAPALINY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -25°C/+95°C
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a nemrzoucích směsí

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/BR
- ▶ výztuž: syntetická příze
- ▶ obal: černý, podélné rýhování, SBR/BR



FKE – HADICE NA HORKOU VODU


Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011680221035	10/17	50	6	190
011680221335	13/20	50	6	215
011680221635	16/23	50	6	240
011680221840	18/26	50	6	250
011680222040	20/28	50	6	260
011680222545	25/34	50	6	280

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+100°C
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a nemrzoucích směsí
- ▶ vhodná zejména pro chladiče spalovacích motorů

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, EPDM
- ▶ výztuž: syntetická příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, EPDM odolné ozónu a povětrnostním vlivům



FKD – HADICE NA CHLADÍCÍ KAPALINY

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011682011035	10/17	50	6	60
011682011235	12/19	50	6	70
011682011335	13/20	50	6	80
011682011635	16/23	50	6	95
011682011835	18/25	50	6	110
011682012035	20/27	50	6	120
011682012235	22/29	50	6	135
011682012535	25/32	50	6	150
011682013255	32/43	50	6	195

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+100°C
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a nemrzoucích směsí
- ▶ vhodná zejména pro chladiče spalovacích motorů

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR
- ▶ výztuž: syntetická příze, ovin
- ▶ obal: černý, otisk textilu, SBR



FKS-R – HADICE NA CHLADÍCÍ KAPALINY

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)
011483422835	28/35	40	3
011483423040	30/38	40	3
011483423240	32/40	40	3
011483424040	40/48	40	3
011483424240	42/50	40	3
011483424545	45/54	40	3
011483424845	48/57	40	3
011483425045	50/59	40	3
011483425545	55/64	40	3
011483426050	60/70	40	3
011483427050	70/80	40	3
011680227550	75/85	40	3
011680428050	80/90	40	3
011680429050	90/100	40	3
011680420050	100/110	40	3