

Kladky


Průměr díry 10–35 mm




LZ...ZZR



LZ...ZRSR



LB...ZZR



LB...ZRSR

d	Hlavní rozměry			Označení	
	D° mm	B	r _s min	Zakrytá	Tesněná
10	32	14,0	0,6	LZ3200BZZRSTNG	LZ3200BZRSRSTNG
	32	14,0	0,6	LB3200BZZRSTNG	LB3200BZRSRSTNG
12	35	15,9	0,6	LZ3201BZZRSTNG	LZ3201BZRSRSTNG
	35	15,9	0,6	LB3201BZZRSTNG	LB3201BZRSRSTNG
15	40	15,9	0,6	LZ3202BZZRSTNG	LZ3202BZRSRSTNG
	40	15,9	0,6	LB3202BZZRSTNG	LB3202BZRSRSTNG
17	47	17,5	0,6	LZ3203BZZRSTNG	LZ3203BZRSRSTNG
	47	17,5	0,6	LB3203BZZRSTNG	LB3203BZRSRSTNG
20	52	20,6	1,0	LZ3204BZZRSTNG	LZ3204BZRSRSTNG
	52	20,6	1,0	LB3204BZZRSTNG	LB3204BZRSRSTNG
25	62	20,6	1,0	LZ3205BZZRSTNG	LZ3205BZRSRSTNG
	62	20,6	1,0	LB3205BZZRSTNG	LB3205BZRSRSTNG
30	72	23,8	1,0	LZ3206BZZRSTNG	LZ3206BZRSRSTNG
	72	23,8	1,0	LB3206BZZRSTNG	LB3206BZRSRSTNG
35	80	27,0	1,0	LZ3207BZZRSTNG	LZ3207BZRSRSTNG
	80	27,0	1,0	LB3207BZZRSTNG	LB3207BZRSRSTNG

* s kulovým povrchem vnějšího kroužku D 0,05 mm

Základní únosnosti [kN]				Mezní otáčky min ⁻¹	Hmotnost kg
Ložisko		Kladka			
dyn. C	stat. C ₀	dyn. C	stat. C ₀		
7,8	4,55	7,45	4,15	16 000	0,061
7,8	4,55	7,45	4,15	16 000	0,061
10,6	5,85	9,95	5,20	15 000	0,079
10,6	5,85	9,95	5,20	15 000	0,079
11,8	7,10	11,00	6,45	13 000	0,100
11,8	7,10	11,00	6,45	13 000	0,100
14,6	9,00	13,80	8,30	10 000	0,165
14,6	9,00	13,80	8,30	10 000	0,165
19,6	12,50	18,30	11,00	9 000	0,210
19,6	12,50	18,30	11,00	9 000	0,210
21,2	14,60	19,90	13,40	8 000	0,330
21,2	14,60	19,90	13,40	8 000	0,330
30,0	21,20	27,90	18,60	7 100	0,500
30,0	21,20	27,90	18,60	7 100	0,500
39,0	28,50	36,20	25,0	6 300	0,660
39,0	28,50	36,20	25,0	6 300	0,660