

# HADICE

## HADICE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+100°C, pohonná látka -40°C/+70°C
- ▶ vhodná pro dopravu bezolovnatých paliv a nafty pro automobily
- ▶ FUB 386 – balení může být složeno z kratších délek, větší přesnost rozměrů než FUB

### SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, NBR, odolná ozónu
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, CR/NBR, odolný ozónu



### FUB, FUB 386 – HADICE PRO MOTOROVÁ PALIVA

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poznámka
011680300330	3,2/9,2	50	12	FUB
011680310430	4/10	50	12	FUB-386
011680310527	5/11	50	12	FUB-386
011680300630	6/12	50	12	FUB
011680300830	8/14	50	12	FUB
011680310932	9,5/15,9	50	12	FUB-386
011680301235	12/19	50	12	FUB

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+90°C
- ▶ hadice pro pneumatické brzdové systémy
- ▶ lze použít i pro vzduch se zbytky olejů

### SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, SBR/NR, hladká
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, SBR/EPDM, odolný ozónu



### FBE – BRZDOVÁ HADICE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak vzduch (bar)
011680511040	10/18	50	10
011680511355	13/24	50	10

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+70°C
- ▶ propojovací hadice mezi železniční vozy
- ▶ vyráběno dle normy UIC 830-1/V:1981

### SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, NR/BR
- ▶ výztuž: textilní vložka, ovin
- ▶ obal: černý, otisk textilu, CR, nehořlavý dle DIN 5510-2:1991



### FBU – BRZDOVÁ HADICE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak vzduch (bar)
011482658040	28/44	40	10
0114826y1xxx	13/25	ks	10
0114826y4xxx	16/33	ks	10
0114826y6xxx	22/38	ks	10
0114826y8xxx	28/44	ks	10
0114826y0xxx	35/53	ks	10

xxx - kusová délka v mm

## HADICE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -5°C/+60°C
- ▶ hadice pro dopravu oleje a benzínů

### SLOŽENÍ

- ▶ PVC



### HADICE PRO BENZÍNY – NOVOPLAST

Obj. kód	Vnitřní průměr x tloušťka stěny (mm)	Balení (m)
014145030	3 x 1	310
014145035	3,5 x 1	280
014145041	4 x 1	260
014145040	4 x 1,5	140
014145050	5 x 1,5	130
014145060	6 x 1,5	110
014145062	6 x 2	80
014145070	7 x 2	70
014145082	8 x 2	60
014145100	10 x 2	50

### POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+130°C

- ▶ hadice pro dopravu minerálních olejů, benzínu, nafty, petroleje, nemrznoucích směsí

### SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, NBR
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý, otisk textilu, CR – odolný oleji a otěru



### FMO – HADICE NA OLEJE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011481001340	13/21	40	10	41
011481001640	16/24	40	10	83
011481001840	18/26	40	10	97
011481002040	20/28	40	10	116
011481002240	22/30	40	10	135
011481002550	25/35	40	10	158
011481002850	28/38	40	10	181
011481003250	32/42	40	10	204
011481003550	35/45	40	10	227
011481004050	40/50	40	10	275
011481005060	50/60	40	10	350